



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕГРАФНОЙ АППАРАТУРЫ»**

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 141 Тел. (4842) 56-23-32, 73-39-16 Факс (4842) 73-17-13, 54-26-93
Р/с 40702810022240007853 в Отделении № 8608 Сбербанка России г. Калуги К/с 30101810100000000612
БИК 042908612 ИНН 4027106731 КПП 402701001 ОГРН 1114027007225 E-mail: info@kzta.ru Интернет:
www.kzta.ru

Исх. № 41/386

По месту требования

от «04» марта 2015 г.

Информационное письмо

В связи с поступающими вопросами от автотранспортных предприятий по поводу расхождений в показаниях пробега между тахографом и спидометром сообщаем, что согласно ТУ на тахограф максимальное отклонение показаний пробега при расстоянии не менее 1 км не должно превышать:

- $\pm 1\%$ на испытательном стенде;
- $\pm 2\%$ после установки на ТС;
- $\pm 4\%$ в эксплуатации на ТС.

Разрешение при измерении пройденного пути равно 0,1 км.

Помимо погрешности тахографа, существует погрешность определения пройденного пути и у спидометров. Как правило она составляет $\pm 1\%$.

Таким образом максимально допустимое отклонение может составлять $\pm 5\%$,

В случае если отклонение показаний пробега более $\pm 5\%$, необходимо проводить дополнительный анализ ТС. Наиболее частой причиной больших отклонений является вмешательство в схему подключения, например подключения, так называемой, «подмотки спидометра».

Для исключения разницы в показаниях между спидометром и тахографом рекомендуем использовать подключение к спидометру по шине CAN.

Главный инженер АО «КЗТА»



С.В. Амелькин

Исполнитель: Климкин Р.А.
Тел.: +7-4842-717-841
e-mail: tacho@kzta.ru